

# Kosiarka spalinowa Combi 53 SEQ H

Samojezdna kosiarka STIGA Combi 53 SEQ H o szerokość koszenia 51 cm, wyposażona jest 60-litrowy hybrydowy kosz na trawę ze wskaźnikiem zapełnienia. Na stalowym podwoziu zamocowany jest niezawodny silnik Honda, o pojemności 145 cm3 i o mocy znamionowej 2,75 kW przy 2900 obr/min z rozrusznikiem elektrycznym. Combi 53 SEQ H pozwala wybrać jedną z 4 różnych sposobów koszenia: zbieranie, wyrzut tylny i boczny lub mulczowanie, polegające na rozdrobnieniu runi, która jest pozostawiona na trawniku, użyźniając glebę. Scentralizowana wysokość koszenia jest łatwo regulowana za pomocą dźwigni w 6 różnych położeniach (od 22 do 80 mm). Duże (280 mm) tylne koła ułatwiają manewrowanie na nierównym terenie. W komplecie znajduje się boczny deflektor oraz zaślepka do mulczowania.

**Cena (PLN): 2 699,-**

## Specyfikacja techniczna

### OGÓLNE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Grupa**<br>Experience | **Linia**<br>Combi |

### SILNIK

| | | |
|---|---|---|
| **Model silnika**<br>GCVxe145 OHV Autochoke | **Pojemność skokowa**<br>145 cm³ | **Moc znamionowa silnika**<br>2,75 kW |
| **Obroty silnika**<br>2900 rpm | **Regulacja obrotów silnika**<br>Stałe | **Rozrusznik**<br>Elektryczny (przycisk) |
| **Pojemność zbiornika paliwa**<br>0,95 L | **Pojemność zbiornika oleju**<br>0,4 L | |

### SYSTEM TNĄCY

| | | |
|---|---|---|
| **Metoda koszenia**<br>Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut | **Materiał korpusu**<br>Stal | **Szerokość koszenia**<br>51 cm |
| **Liczba wysokości koszenia**<br>6 | **Regulacja wysokości koszenia**<br>Centralna | **Zakres wysokości koszenia**<br>22-80 mm |

### PRZEKAZANIE NAPĘDU

| | |
|---|---|
| **Napęd**<br>Tak | **Prędkość maksymalna**<br>3,7 km/h |

### WYPOSAŻENIE

| | | |
|---|---|---|
| **Pojemność kosza**<br>60 L | **Rodzaj kosza**<br>Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia | **Kierownica**<br>Ergonomiczna, z miękkim uchwytem |
| **Składana kierownica**<br>Tak | **Regulowana kierownica**<br>Tak | **Koła**<br>200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem |
| **Uchwyt transportowy**<br>Tak | **Złącze do mycia**<br>Tak | |

### WYMIARY CAŁKOWITE

| | | |
|---|---|---|
| **Wielkość opakowania**<br>925 X 575 X 490 mm | **Wymiary**<br>1595 X 565 X 1225 mm | **Waga**<br>33 kg |