



Kosiarka spalinowa Combi 55 SVEQ H



Wydajna i wszechstronna kosiarka STIGA Combi 55 SVEQ H ma 70-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem zapelnienia i szerokość koszenia 53 cm, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania dużymi trawnikami. Wydajny system koszenia 4 w 1 kosiarki sprawia, że idealnie nadaje się do zbierania ścinków trawy, a także do pracy w trybie wyrzutu z tyłu, wyrzutu bocznego lub mulczowania: zawsze możesz wybrać sposób koszenia, w zależności od potrzeb. Regulacja wysokości koszenia jest scentralizowana i można ją ustawić w 5 pozycjach, w zakresie od 25 do 80 mm, za pomocą ergonomicznego uchwytu. Solidne stalowe podwozie mieści silnik Honda GCVxe 170 o pojemności 167 cm³, wyposażony w elektryczny rozruch uruchamiany przyciskiem, aby łatwo uruchomić silnik nawet w niskich temperaturach. Prędkość może być zarządzana z kierownicy, dzięki czemu z łatwością wybierzesz prędkość z jaką chcesz kosić. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że koszenie jest wygodne, a poręczne uchwyty do łatwego składania sprawiają, że kosiarka jest łatwa w obsłudze i przechowywaniu. W komplecie boczny deflektor i wtyczka do mulczowania.

Cena (PLN): 3 199,-

Specyfikacja techniczna

OGÓLNE INFORMACJE

Grupa
Expert

Linia
Combi

SILNIK

Model silnika
GCVxe170 OHV Autochoke

Pojemność skokowa
167 cm³

Moc znamionowa silnika
3,30 kW

Obroty silnika
2900 rpm

Regulacja obrotów silnika
Ustalone

Rozrusznik
Elektryczny (przycisk)

Pojemność zbiornika paliwa
0,95 L

Pojemność zbiornika oleju
0,4 L

SYSTEM TNĄCY

Metoda koszenia
Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut

Materiał korpusu
Stal

Szerokość koszenia
53 cm

Liczba wysokości koszenia
5

Regulacja wysokości koszenia
Centralna

Zakres wysokości koszenia
25-80 mm

PRZEKAZANIE NAPĘDU

Napęd
Tak

Wariator
Tak

Prędkość maksymalna
3 - 5,1 km/h

WYPOSAŻENIE

Pojemność kosza
70 L

Rodzaj kosza
Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia

Kierownica
Ergonomiczna z klamrami + miękki uchwyt

Składana kierownica
Tak

Regulowana kierownica
Tak

Koła
200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem

Uchwyt transportowy
Tak

Złącze do mycia
Tak

W zestawie
Wkładka mulczująca, Boczny deflektor

WYMIARY CAŁKOWITE

Wielkość opakowania
990 X 595 X 520 mm

Wymiary
1620 X 730 X 1255 mm

Waga
40 kg