



## Kosiarka spalinowa Combi 748 SE



Kosiarka z napędem STIGA Combi 748 SE ma szerokość roboczą wynoszącą 46 cm i hybrydowy, 60-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem zapelnienia. W stalowym podwoziu mieści się niezawodny silnik STIGA ST 140 LS o pojemności 139 cm<sup>3</sup> i mocy netto 2,20 kW przy 2900 obr./min. Kosiarkę wyposażono w poręczny elektryczny rozrusznik do akumulatora litowego. Model Combi 748 SE umożliwia wybranie 1ej z 4 funkcji koszenia: wyrzutu tylnego, wyrzutu bocznego, zbierania lub mulczowania, które polega na dokładnym rozdrabnianiu skoszonej trawy i rozrzucaniu jej po podłożu w celu użyczenia gleby. Centralną regulację wysokości koszenia można łatwo ustawić za pomocą dźwigni w 6 różnych pozycjach, od 22 do 80 mm. Duże tylne koła (280 mm) umożliwiają łatwe prowadzenie po nierównym terenie. Boczny deflektor i zatyczka do mulczowania w zestawie. Kosz na trawę wyposażono w mocowanie, które umożliwia łatwe podłączenie go do maszyny i zapobiega wypadaniu skoszonej trawy podczas zdejmowania. \* Warunki przedłużonej gwarancji na <https://www.stiga.pl/warunki-gwarancji-3-1>

**Cena (PLN): 2 419,-**

### Specyfikacja techniczna

#### OGÓLNE INFORMACJE

**Grupa**  
Experience

**Seria**  
Seria 7

**Linia**  
Combi

#### SILNIK

**Model silnika**  
ST 140 LS OHV Autochoke

**Pojemność skokowa**  
139 cm<sup>3</sup>

**Moc znamionowa silnika**  
2,20 kW

**Obroty silnika**  
2900 rpm

**Regulacja obrotów silnika**  
Stałe

**Rozrusznik**  
Elektryczny (przycisk)

**Pojemność zbiornika paliwa**  
0,9 L

**Pojemność zbiornika oleju**  
0,5 L

#### SYSTEM TNĄCY

**Metoda koszenia**  
Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut

**Materiał korpusu**  
Stal galwanizowana

**Szerokość koszenia**  
46 cm

**Liczba wysokości koszenia**  
6

**Regulacja wysokości koszenia**  
Centralna

**Zakres wysokości koszenia**  
22-80 mm

#### PRZEKAZANIE NAPĘDU

**Napęd**  
Tak

**Prędkość maksymalna**  
3,7 km/h

#### WYPOSAŻENIE

**Pojemność kosza**  
60 L

**Rodzaj kosza**  
Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia

**Kierownica**  
Fulcrum + miękki uchwyt

**Składana kierownica**  
Tak

**Regulowana kierownica**  
Tak

**Koła**  
200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem

**Uchwyt transportowy**  
Tak

**Złącze do mycia**  
Tak

**W zestawie**  
Ładowarka, Akumulator, Wkładka mulczująca, Boczny deflektor

#### WYMIARY CAŁKOWITE

**Wielkość opakowania**  
855 X 560 X 490 mm

**Wymiary**  
1670 X 730 X 1230 mm

**Waga**  
34 kg