



Kosiarka spalinowa Combi 748 V



Kosiarka STIGA Combi 748 V z napędem jest idealnym partnerem do pielęgnacji różnego rodzaju trawy na dużych obszarach do 1200 m², ze względu na szerokość koszenia (46 cm) oraz system koszenia 4 w jednym. Istnieje możliwość wyboru między koszeniem ze zbieraniem, tylnym i bocznym wyrzutem lub mulczowaniem, w zależności od potrzeb trawnika. 60-litrowy hybrydowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia umożliwia zbieranie trawy bez konieczności częstego zatrzymywania się w celu opróżnienia kosza i bez sprawdzania, bowiem zawsze jest wiadomo, kiedy jest pełny. W stalowej obudowie zamocowany jest niezawodny silnik spalinowy Honda GCVx145 o pojemności 145 cm³, zapewniający doskonale osiągi i niezawodność. Wariator prędkości pozwala na łatwe sterowanie prędkością kosiarki, tak aby dostosować ją do własnych potrzeb. Dzięki scentralizowanemu systemowi wysokości koszenia, można łatwo regulować wysokość za pomocą dźwigni, w 6 różnych położeniach (od 22 do 80 mm). Duże tylne koła ułatwiają manewrowanie na nierównym terenie. W komplecie znajduje się boczny deflektor oraz wkładka do mulczowania. pokład wykonany ze stali galwanizowanej.

Cena (PLN): 2 639,-

Specyfikacja techniczna

OGÓLNE INFORMACJE

Grupa
Experience

Seria
Seria 7

Linia
Combi

SILNIK

Model silnika
GCVx145 OHV Autochoke

Pojemność skokowa
145 cm³

Moc znamionowa silnika
2,75 kW

Obroty silnika
2900 rpm

Regulacja obrotów silnika
Stałe

Rozrusznik
Ręczny

Pojemność zbiornika paliwa
0,95 L

Pojemność zbiornika oleju
0,4 L

SYSTEM TNĄCY

Metoda koszenia
Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut

Materiał korpusu
Stal galwanizowana

Szerokość koszenia
46 cm

Liczba wysokości koszenia
6

Regulacja wysokości koszenia
Centralna

Zakres wysokości koszenia
22-80 mm

PRZEKAZANIE NAPĘDU

Napęd
Tak

Wariator
Tak

Prędkość maksymalna
2,7 - 3,7 km/h

WYPOSAŻENIE

Pojemność kosza
60 L

Rodzaj kosza
Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia

Kierownica
Fulcrum + miękki uchwyt

Składana kierownica
Tak

Regulowana kierownica
Tak

Koła
200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem

Uchwyt transportowy
Tak

Złącze do mycia
Tak

W zestawie
Wkładka mulczująca, Boczny deflektor

WYMIARY CAŁKOWITE

Wielkość opakowania
855 X 560 X 490 mm

Wymiary
1550 X 730 X 1230 mm

Waga
35 kg