



Traktor ogrodowy Park 300



Traktor ogrodowy STIGA Park 300 ma kompaktową budowę, a specjalny przegubowy układ kierowniczy ułatwia dotarcie do narożników i trudno dostępnych miejsc w ogrodzie oraz koszenie trawy wokół przeszkód. Wysoką efektywność koszenia zapewnia silnik STIGA o mocy 8,1 kW przy 3200 obr./min. Elektromagnetyczne załączanie noża i elektryczna regulacja wysokości koszenia działają bardzo szybko, a do obsługi tych funkcji służą wygodnie rozmieszczone przyciski. Wysokość kierownicy można regulować, aby uzyskać optymalny komfort obsługi. Do maszyny STIGA Park 300 można podłączyć agregat koszący (do nabycia osobno) 95 cm z technologią QuickFlip, dzięki czemu po wykonaniu dwóch prostych ruchów możliwe jest szybkie podniesienie agregatu w celu czyszczenia i konserwacji. Oprócz obsługi systemu mulczowania Multiclip ten agregat koszący umożliwia także koszenie w trybie wyrzutu tylnego. Agregat tnący do nabycia osobno. * Warunki przedłużonej gwarancji na <https://www.stiga.pl/warunki-gwarancji-3-1>

Cena (PLN): 12 883,-

Specyfikacja techniczna

OGÓLNE INFORMACJE

Grupa Essential	Seria Seria 3	Linia Park
---------------------------	-------------------------	----------------------

SILNIK

Zasilanie Spalinowe	Marka silnika Stiga	Model silnika ST 450 powered by STIGA
Pojemność skokowa 432 cm ³	Liczba cylindrów 1	Moc znamionowa silnika 8,10 kW
Obroty silnika 3200 rpm	System chłodzenia Powietrze	Pojemność zbiornika paliwa 4,2 L
Pojemność zbiornika oleju 1,4 L	Napięcie akumulatora 12 V	Pojemność akumulatora 18 Ah

SYSTEM TNĄCY

Obszar roboczy (do) 3000 m ²	Metoda koszenia Mulczowanie - agregat tnący	Rodzaj systemu tnącego Z agregatem tnącym z przodu
Szerokość koszenia 85 - 95 cm	Podnośnik agregatu Manualny	Regulacja wysokości koszenia Elektryczna

PRZEKAZANIE NAPĘDU

Przekładnia Hydrostatyczna	Napęd Tak	Prędkość maksymalna 9 km/h
Liczba biegów -		

WYPOSAŻENIE

Rodzaj układu kierowniczego Przegubowy	Wspomaganie kierownicy Brak	Kierownica STIGA classic z gałką
Rodzaj fotela Klasyczny STIGA	Regulacja fotela Klamry blokujące	Deska rozdzielcza Nie
Licznik motogodzin Nie	Światła przednie Brak	Tempomat Nie
Załączanie przeniesienia napędu noży Elektromagnetyczne	Złącze hydrauliczne Nie	Zaczep W komplecie
Uchwyt na kubek Nie	Schówek Przy fotelu	W zestawie Zaczep, system RAC

WYMIARY CAŁKOWITE

Rozmiar kół przednich 14.3x5.60-8"	Rozmiar kół tylnych 14.3x5.60-8"	Wymiary 1681 X 770 X 1171 mm
Wielkość opakowania 2044 X 915 X 859 mm	Waga 172 kg	