



Traktor ogrodowy Park 500 W



Dla traktora Park 500 W żadne zadanie nie będzie zbyt trudne, bowiem wyposażony jest w niezwykle mocny, dwucylindrowy silnik STIGA ST 550 Twin, o pojemności 586 cm³. Przegubowe wspomaganie kierownicy i konstrukcja podwozia kosiarki 50:50, zapewniają łatwe sterowanie i pomagają unikać przeszkód. Agregat tnący (do nabycia osobno) montowany z przodu traktora Park 500 *W zapewnia niezakłóconą widoczność z przodu, łatwy dostęp w przypadku koszenia w narożnikach ogrodu i doskonałe cięcie wzdłuż krawędzi. A ponieważ jest to kosiarka działająca na zasadzie platformy pływającej, maszyna działa dobrze również na nierównych powierzchniach. Mechanizm Quick Flip pozwala wyczyścić kosiarkę w kilka sekund. Ponadto kompaktowa boczna deska rozdzielcza zawiera przydatne elementy kontrolne, między innymi, elektroniczny regulator wysokości koszenia. Ten model traktora o zerowym promieniu skrętu zapewnia wysoką wygodę, którą zawdzięczamy ergonomicznemu siedzeniu z oparciem w dolnej części pleców i dużo miejsca na nogi. Wystarczy usiąść, włączyć i cieszyć się za każdym razem wyjątkowym komfortem koszenia! Agregat tnący do nabycia osobno. * Warunki przedłużonej gwarancji na <https://www.stiga.pl/warunki-gwarancji-3-1>

Cena (PLN): 21 605,-

Specyfikacja techniczna

OGÓLNE INFORMACJE

Grupa
Experience

Seria
Seria 5

Linia
Park

SILNIK

Zasilanie
Spalinowe

Marka silnika
Stiga

Model silnika
ST 550 Twin

Pojemność skokowa
586 cm³

Liczba cylindrów
2

Moc znamionowa silnika
11,90 kW

Obroty silnika
3200 rpm

System chłodzenia
Powietrze

Pojemność zbiornika paliwa
12 L

Pojemność zbiornika oleju
1,7 L

Napięcie akumulatora
12 V

Pojemność akumulatora
30 Ah

SYSTEM TNĄCY

Obszar roboczy (do)
7000 m²

Rodzaj systemu tnącego
Z agregatem tnącym z przodu

Szerokość koszenia
95 - 110 cm

Podnośnik agregatu
Manualny

Regulacja wysokości koszenia
Elektryczna

PRZEKAZANIE NAPĘDU

Przekładnia
Hydrostatyczna

Napęd
Na koła tylne

Prędkość maksymalna
10 km/h

WYPOSAŻENIE

Rodzaj układu kierowniczego
Przegubowa (50/50)

Wspomaganie kierownicy
Hydrauliczne

Kierownica
Regulowana, z gałką na kierownicy

Rodzaj fotela
Komfortowy

Regulacja fotela
Pojedyncza dźwignia

Bezdotykowa regulacja siedzenia
Nie

Deska rozdzielcza
Tak - compact

Licznik motogodzin
Nie

Światła przednie
Tak - LED

Załączanie przeniesienia napędu noży
Elektromagnetyczne

Schówek
Przy fotelu

W zestawie
RAC, Hak holowniczy

WYMIARY CAŁKOWITE

Rozmiar kół przednich
16x7.50-8 "

Rozmiar kół tylnych
16x7.50-8"

Wymiary
1960 X 864 X 1236 mm

Wielkość opakowania
2010 X 915 X 990 mm

Waga
206 kg