



Traktor ogrodowy Park 500 WX



Traktor ogrodowy Park 500 WX radzi sobie z wszystkimi wyzwaniami związanymi z koszeniem, również na wzniesieniach, dzięki ultra-mocnemu dwucylindrowemu silnikowi STIGA ST 550 Twin, o pojemności 586 cm³ oraz przekładni Tuff Torq z napędem na wszystkie koła. Traktorem można łatwo manewrować i omijać przeszkody, dzięki przegubowemu układowi wspomagania kierownicy 50:50 oraz dzięki innowacyjnej konstrukcji podwozia. Ze względu na dużą szerokość koszenia (od 95 cm do 125 cm) kosiarka Park 500 WX jest w stanie w krótkim czasie uporać się z dużym obszarem trawnika. Kosiarka montowana z przodu traktora Park 500 WX zapewnia niezakłóconą widoczność z przodu, łatwość w koszeniu w narożnikach ogrodu i doskonale cięcie wzdłuż krawędzi. A ponieważ jest to kosiarka działająca na zasadzie platformy pływającej, maszyna działa dobrze na nierównych powierzchniach. Aby wyczyścić podwozie w kilka sekund, wystarczy po prostu włączyć mechanizm Quick Flip. Kompaktowa boczna deska rozdzielcza zapewnia łatwą kontrolę, bowiem zawiera przydatne elementy sterujące, w tym elektroniczną regulację wysokości koszenia. Aby zapewnić wygodne siedzenia, traktor został wyposażony w podparcie dla dolnych części pleców i posiada dużo miejsca na nogi. Niezależnie od rodzaju nawierzchni lub długości trawy, trzeba usiąść zrelaksować się i pozwolić, aby kosiarka Park 500 WX zajęła się wszystkim. Agregat tnący sprzedawany osobno. * Warunki przedłużonej gwarancji na <https://www.stiga.pl/warunki-gwarancji-3-1>

Cena (PLN): 26 484,-

Specyfikacja techniczna

OGÓLNE INFORMACJE

Grupa Experience	Seria Seria 5	Linia Park
----------------------------	-------------------------	----------------------

SILNIK

Zasilanie Spalinowe	Marka silnika Stiga	Model silnika ST 550 Twin
Pojemność skokowa 586 cm ³	Liczba cylindrów 2	Moc znamionowa silnika 11,90 kW
Obroty silnika 3200 rpm	System chłodzenia Powietrze	Pojemność zbiornika paliwa 12 L
Pojemność zbiornika oleju 1,7 L	Napięcie akumulatora 12 V	Pojemność akumulatora 30 Ah

SYSTEM TNĄCY

Obszar roboczy (do) 7500 m ²	Metoda koszenia Mulczowanie - agregat tnący	Rodzaj systemu tnącego Z agregatem tnącym z przodu
Szerokość koszenia 95-125 cm	Podnośnik agregatu Manualny	Regulacja wysokości koszenia Elektryczna

PRZEKAZANIE NAPĘDU

Przekładnia Hydrostatyczna	Napęd Na cztery koła	Prędkość maksymalna 10 km/h
Liczba biegów -		

WYPOSAŻENIE

Rodzaj układu kierowniczego Przegubowa (50/50)	Wspomaganie kierownicy Hydrauliczne	Kierownica Regulowana, z gałką na kierownicy
Rodzaj fotela Komfortowy	Regulacja fotela Pojedyncza dźwignia	Deska rozdzielcza Tak - compact
Licznik motogodzin Nie	Światła przednie Tak - LED	Tempomat Nie
Załączanie przeniesienia napędu noży Elektromagnetyczne	Odbiornik Bluetooth Tak	Złącze hydrauliczne Nie
Zaczep W komplecie	Uchwyt na kubek Nie	Schówek Przy fotelu
W zestawie Zaczep, system RAC		

WYMIARY CAŁKOWITE

Rozmiar kół przednich 16x7.50-8 "	Rozmiar kół tylnych 16x7.50-8"	Wymiary 1960 X 864 X 1236 mm
Wielkość opakowania 2010 X 915 X 990 mm	Waga 224 kg	

