



Traktor ogrodowy Park 900 WX



Napędzany dwucylindrowym silnikiem ST 650 o pojemności 635 cm³, Park 900 WX zapewnia najwyższą moc, łatwość i komfort obsługi. Jego przekładnia transaxle Tuff Torq z napędem na wszystkie koła, przegub 50:50 ze wspomaganiem kierownicy i innowacyjna konstrukcja podwozia również zapewniają bezwysiłkową jazdę pomiędzy przeszkodami ogrodowymi. Dla pełnego komfortu fotel z wysokim oparciem zawiera podłokietniki i podwójne zawieszenie równoległe. Ponadto łatwo dostępna, ergonomiczna deska rozdzielcza z boku jest wyposażona w poręczną elektroniczną regulację wysokości i duży schowek. Aby otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o konserwacji i aktualizacje, możesz łatwo podłączyć smartfon do modułu Bluetooth urządzenia. Agregat Park 900 WX montowany z przodu oferuje również bardzo szerokie możliwości cięcia od 95 cm do 125 cm, zapewniając szybkie rezultaty, wyraźny widok z przodu, łatwy dostęp do narożników i dokładne cięcie wzdłuż krawędzi. Aby szybko wyczyścić pokład, wystarczy aktywować mechanizm Quick Flip. Co więcej, jego reflektory LED ze światłami drogowymi, umożliwiają bezpieczne koszenie nawet przy słabym oświetleniu. Po zakończeniu koszenia usiądź wygodnie, zrelaksuj się i podziwiaj rezultaty.

Cena (PLN): 33 799,-

Specyfikacja techniczna

OGÓLNE INFORMACJE

Grupa Expert	Seria Seria 9	Linia Park
------------------------	-------------------------	----------------------

SILNIK

Zasilanie Spalinowe	Marka silnika Stiga	Model silnika ST 650 Twin powered by STIGA
Pojemność skokowa 635 cm ³	Liczba cylindrów 2	Moc znamionowa silnika 13,70 kW
Obroty silnika 3200 rpm	System chłodzenia Powietrze	Pojemność zbiornika paliwa 12 L
Pojemność zbiornika oleju 1,7 L	Napięcie akumulatora 12 V	Pojemność akumulatora 30 Ah

SYSTEM TNĄCY

Obszar roboczy (do) 9500 m ²	Metoda koszenia Mulczowanie - agregat tnący	Rodzaj systemu tnącego Z agregatem tnącym z przodu
Szerokość koszenia 95-125 cm	Podnośnik agregatu Manualny	Regulacja wysokości koszenia Elektryczna

PRZEKAZANIE NAPĘDU

Przekładnia Hydrostatyczna	Napęd Na cztery koła	Prędkość maksymalna 10 km/h
Liczba biegów -		

WYPOSAŻENIE

Rodzaj układu kierowniczego Przegubowa (50/50)	Wspomaganie kierownicy Hydrauliczne	Kierownica Regulowana, z gałką na kierownicy
Rodzaj fotela Komfortowy z podłokietnikami	Regulacja fotela Pojedyncza dźwignia	Deska rozdzielcza Tak
Licznik motogodzin Tak	Światła przednie Tak - LED	Tempomat Nie
Załączanie przeniesienia napędu noży Elektromagnetyczne	Złącze hydrauliczne Nie	Zaczep W komplecie
Uchwyt na kubek Tak	Schowek Przy fotelu	W zestawie Zaczep, system RAC

WYMIARY CAŁKOWITE

Rozmiar kół przednich 16x7.50-8 "	Rozmiar kół tylnych 16x7.50-8"	Wymiary 1960 X 864 X 1236 mm
Wielkość opakowania 2010 X 915 X 990 mm	Waga 230 kg	