



## Traktor ogrodowy Combi 1066 HQ



STIGA Combi 1066 HQ to kompaktowy traktor ogrodowy napędzany jednocylindrowym silnikiem Briggs & Stratton o mocy 3,3 kW przy 2450 obr./min. Jest wyposażony w napęd hydrostatyczny, który ułatwia sterowanie prędkością za pomocą naciśnięcia pedalu. Combi 1066 HQ to uniwersalna maszyna z systemem 4 w 1 umożliwiającym wybór najbardziej odpowiedniego do podłoża sposobu koszenia: zbieranie, mulczowanie (za pomocą dostarczonego zestawu do mulczowania), wyrzut boczny lub tylny. Kosiarka posiada 150-litrowy kosz na trawę, ergonomiczny fotel i kierownicę z miękką powierzchnią, co pozwala na komfortową obsługę. Dwa noże tnące obsługuje się za pomocą dźwigni. Ładowarka akumulatora w zestawie.

Cena (PLN): 8 119,-

### Specyfikacja techniczna

#### SILNIK

<b>Model silnika</b> 950 E-Series ES	<b>Pojemność skokowa</b> 223 cm <sup>3</sup>	<b>Liczba cylindrów</b> 1
<b>Moc znamionowa silnika</b> 3,3 kW	<b>Obroty silnika</b> 2450 rpm	<b>System chłodzenia</b> Powietrze
<b>Pojemność zbiornika paliwa</b> 3,8 L	<b>Napięcie akumulatora</b> 12 V	<b>Pojemność akumulatora</b> 9 Ah

#### SYSTEM TNĄCY

<b>Metoda koszenia</b> Zbieranie do kosza, mulczowanie, boczny wyrzut	<b>Rodzaj systemu tnącego</b> Z centralnym agregatem tnącym	<b>Szerokość koszenia</b> 66 cm
<b>Liczba wysokości koszenia</b> 6	<b>Regulacja wysokości koszenia</b> Manualna	<b>Zakres wysokości koszenia</b> 30-76 mm
<b>Liczba noży</b> 1	<b>System załączania noży</b> Manualny	<b>Zestaw mulczujący</b> W zestawie
<b>Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika</b> Nie		

#### PRZEKAZANIE NAPĘDU

<b>Przekładnia</b> Hydrostatyczna	<b>Napęd</b> Na koła tylne	<b>Prędkość maksymalna</b> 6,2 km/h
<b>Liczba biegów</b> -		

#### WYPOSAŻENIE

<b>Rodzaj kosza</b> Tekstylny	<b>Pojemność kosza</b> 150 L	<b>Opróżnianie kosza</b> Manualne
<b>Kierownica</b> Ergonomiczna	<b>Rodzaj fotela</b> Komfortowy	<b>Regulacja fotela</b> Śruby
<b>Panel</b> Nie	<b>Licznik motogodzin</b> Nie	<b>Światła przednie</b> Brak
<b>Tempomat</b> Nie	<b>Złącze do mycia</b> Tak	<b>Ładowarka</b> W zestawie
<b>Zderzak</b> Nie	<b>Zaczep</b> Niedostępny	

#### WYMIARY CAŁKOWITE

<b>Rozmiar kół przednich</b> 13x5.00-6"	<b>Rozmiar kół tylnych</b> 15x5.50-6"	<b>Min. promień skrętu</b> 155 cm
<b>Wymiary</b> 1825 X 722 X 1047 mm	<b>Wielkość opakowania</b> 1510 X 800 X 838 mm	<b>Waga</b> 131 kg

#### WIBRACJE I POZIOM HAŁASU

<b>Maksymalny poziom wibracji na kierownicy</b> 7,76 m/s <sup>2</sup>	<b>Maksymalny poziom wibracji na siedzisku operatora</b> 2,94 m/s <sup>2</sup>	<b>Zmierzony poziom hałasu</b> 98 dB(A)
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

