



Traktor ogrodowy Tornado 7118 HWS



Traktor ogrodowy STIGA Tornado 7118 HW jest napędzany dwucylindrowym silnikiem Briggs & Stratton o mocy netto 13,59 kW przy 2700 obr./min i ma 15-litrowy zbiornik paliwa. Maszyna Tornado 7118 HW oferuje funkcję wyrzutu bocznego lub mulczowania za pomocą dostarczonego zestawu do mulczowania, ma oś przednią z żeliwa i wzmocniony agregat koszący 121 cm z trzema wytrzymałymi nożami i sześcioma kołami zapobiegającymi skalpowaniu trawnika. Duże koła 16 x 20 cali gwarantują maksymalną przyczepność, a wielofunkcyjny wyświetlacz umożliwia uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wskaźnikach działania (akumulator, poziom oleju i paliwa, obroty silnika). Przydatna funkcja tempomatu pozwala na ustawienie stałej prędkości, co optymalizuje czas pracy. Światła przednie LED zapewniają optymalną widoczność w każdych warunkach. Ładowarka akumulatora, zestaw do mulczowania i zestaw do holowania dostarczane z maszyną. Zdobywca nagrody Red Dot Award 2017.

Cena (PLN): 20 055,-

Specyfikacja techniczna

SILNIK

Model silnika Intek 8240 V-Twin Easy Start	Pojemność skokowa 724 cm ³	Liczba cylindrów 2
Moc znamionowa silnika 13,59 kW	Obroty silnika 2700 rpm	System chłodzenia Powietrze
Pojemność zbiornika paliwa 15 L	Napięcie akumulatora 12 V	Pojemność akumulatora 18 Ah

SYSTEM TNĄCY

Metoda koszenia Wyrzut boczny, mulczowanie	Rodzaj systemu tnącego Z centralnym agregatem tnącym	Szerokość koszenia 121 cm
Liczba wysokości koszenia 7	Regulacja wysokości koszenia Manualna	Zakres wysokości koszenia 30-90 mm
Liczba noży 3	System załączania noży Sprzęgło elektromagnetyczne	Zestaw mulczujący W zestawie
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika Tak		

PRZEKAZANIE NAPĘDU

Przekładnia Hydrostatyczna	Napęd Na koła tylne	Prędkość maksymalna 9,2 km/h
Liczba biegów -		

WYPOSAŻENIE

Kierownica Ergonomiczna, z miękkim uchwytem	Rodzaj fotela Komfortowy z podłokietnikami	Regulacja fotela Pojedyncza dźwignia
Złącze do mycia Tak	Licznik motogodzin Tak	Światła przednie Tak - LED
Tempomat Tak	Ładowarka W zestawie	Zderzak Tak
Zaczep W komplecie		

WYMIARY CAŁKOWITE

Rozmiar kół przednich 16x6.00-8"	Rozmiar kół tylnych 20x10.00-10"	Min. promień skrętu 170 cm
Wymiary 1860 X 1520 X 1095 mm	Wielkość opakowania 2015 X 1350 X 1194 mm	Waga 259 kg

WIBRACJE I POZIOM HAŁASU

Maksymalny poziom wibracji na kierownicy 2,4 m/s ²	Maksymalny poziom wibracji na siedzisku operatora 0,5 m/s ²	Zmierzony poziom hałasu 105 dB(A)
---	--	---

