



Kosiarka akumulatorowa Combi 955e V



Akumulatorowa kosiarka Combi 955e V sprawia, że koszenie jest szybkie i łatwe. Dwa akumulatory (do nabycia osobno) 48 V 7,5 Ah pracują równolegle, równoważąc i zwiększając dostępną moc - zapewniając wydłużony czas cięcia i niezawodność. Oznacza to, że Combi 955e V może skosić imponujące 950 m² w 35 minut na jednym ładowaniu. Jego duża szerokość koszenia 53 cm pozwala również na pokrycie dużej powierzchni. A dzięki intuicyjnej klawiaturze będziesz gotowy do pracy od razu. Po prostu ustaw odpowiednią wysokość i prędkość i gotowe. Bezszcotkowy silnik elektryczny maszyny zużywa mniej energii i wymaga mniej konserwacji niż jego szcietkowy odpowiednik. System tnący 4 w 1 umożliwia wyrzut boczny, mulczowanie i zbieranie pokosu, a wytrzymały mechanizm wysokości koszenia utrzymuje ją na odpowiednim miejscu. Pojemny 70-litrowy hybrydowy kosz na trawę oznacza mniej przerw na jego opróżnianie. Następnie, kiedy skończysz, po prostu złoż kierownicę do przodu, podnieś mocną aluminiową rączkę i schowaj bezpiecznie. Akumulator i ładowarka nie znajdują się w zestawie.

Cena (PLN): 4 203,-

Specyfikacja techniczna

OGÓLNE INFORMACJE

Grupa Expert	Seria Seria 9	Linia Combi
------------------------	-------------------------	-----------------------

SILNIK

Zasilanie Akumulator Li-ion	Moc znamionowa silnika 2,20 kW	ePower Tak
Napięcie akumulatora 48 V	Sugerowana pojemność akumulatora/baterii 2 x 7,5 Ah	

SYSTEM TNĄCY

Metoda koszenia Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut	Obszar roboczy (do) 1000 m ²	Tryb eco Tak
Materiał korpusu Stal galwanizowana	Szerokość koszenia 53 cm	Regulacja wysokości koszenia Centralna
Liczba wysokości koszenia 5	Zakres wysokości koszenia 25-80 mm	

PRZEKAZANIE NAPĘDU

Napęd Tak	Wariator Tak - elektroniczny	Prędkość maksymalna 2,5 - 5 km/h
---------------------	--	--

WYPOSAŻENIE

Rodzaj kosza Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia	Pojemność kosza 70 L	Kierownica Fulcrum + miękki uchwyt
Składana kierownica Tak	Regulowana kierownica Tak	Koła 200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Uchwyt transportowy Tak	W zestawie Wkładka mulcząca, Boczny deflektor	

WYMIARY CAŁKOWITE

Wymiary 1410 X 670 X 1220 mm	Wielkość opakowania 990 X 595 X 490 mm	Waga 37 kg
--	--	----------------------