



## Podcinarka akumulatorowa GT 500e



Podkaszarka akumulatorowa STIGA GT 500e jest wystarczająco mocna, elastyczna i doskonale nadaje się do koszenia, jak również do efektywnego podkaszania krawędzi trawnika. Zasilana akumulatorem 48 V, 2 Ah podkaszarka GT 500e zapewnia do 20 minut koszenia na jednym ładowaniu. Jednym szybkim obrotem można w łatwy sposób zmienić tryb przycinania na podkaszanie krawędzi. Aby uzyskać idealnie przycięte pionowo krawędzie trawnika, wystarczy obrócić głowicę tnącą o 90° i cieszyć się uzyskanymi efektami. Wysokowydajna funkcja automatycznego podawania podwójnej nylonowej żyłki zapewnia nieprzerywane i bezwysiłkowe przycinanie. Możesz również ustawić przedni uchwyt oraz teleskopowy drążek w taki sposób, aby uzyskać jak najbardziej wygodną pozycję roboczą. Rozpoczęcie pracy jest łatwe - wystarczy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania na uchwycie kierownicy i gotowe. Następnie, gdy wszystko jest uporządkowane, można złożyć drążek na dwie części, aby ułatwić przechowywanie i oszczędzić miejsce. Akumulator i ładowarka do nabycia osobno. Urządzenie kompatybilne z akumulatorami 2 Ah, 4 Ah oraz 5 Ah. Urządzenie może pracować z akumulatorem 7,5 Ah pod warunkiem zastosowania BB 700e lub BH 900e.

**Cena (PLN): 769,-**

### Specyfikacja techniczna

#### OGÓLNE INFORMACJE

**Grupa**  
Experience

**Seria**  
Seria 5

#### SILNIK

**Silnik**  
Szczotkowy

**ePower**  
Tak

**Moc znamionowa silnika**  
0,20 kW

**Napięcie akumulatora**  
48 V

**Sugerowana pojemność akumulatora/baterii**  
2 Ah

**Średni czas pracy**  
20 min dla akumulatora 2 Ah

**Akumulator**  
Litowo - jonowy

#### SYSTEM TNĄCY

**Szerokość koszenia**  
30 cm

**Kąt cięcia**  
Ustalony + funkcja dokaszania krawędzi

**Głowica tnąca**  
Automatyczna, podwójna żyłka

**Średnica żyłki**  
1,6 mm

**Długość żyłki**  
4 m

#### WYPOSAŻENIE

**Uchwyt**  
Pętla

**Miękki uchwyt**  
Tak

**Szelki**  
Nie

**Typ wysięgnika**  
Teleskopowy

**Ładowarka**  
Opcja

**Akumulator w zestawie**  
Nie

#### WYMIARY CAŁKOWITE

**Wymiary**  
1400 X 350 X 250 mm

**Wielkość opakowania**  
1185 X 240 X 195 mm

**Waga**  
3,05 kg